

# RKS

## Rury dwuwarstwowe karbowane sztywne

Rury w odcinkach prostych o długości 6 m, posiadają zewnętrzną powierzchnię karbowaną i wewnętrzną powierzchnię gładką dla zminimalizowania oporów tarcia. Rury produkowane są w kolorze bazowym czarnym, niebieskim i czerwonym. Wykorzystywane głównie jako ochrona kabla w warunkach terenowych przy małych lub średnich obciążeniach zewnętrznych oraz w wykopach otwartych jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi. Charakteryzują się elastycznością pozwalającą na montaż zgodnie z kierunkiem trasy wykorzystując naturalny promień gięcia. Dużą zaletą jest niski ciężar przy wysokich parametrach wytrzymałościowych.



### Informacje:

- odcinki proste 6m,
- kolor czarny, niebieski i czerwony,
- złączka w komplecie,
- produkcja zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-24.

### Na indywidualne zamówienie:

- inne długości produkcyjne,
- dowolny kolor (zarówno warstwy zewnętrznej jak i wewnętrznej),
- możliwość zastosowania złączki wodoszczelnej.

Rury dwuwarstwowe karbowane sztywne					
Typ rury	Średnica zewnętrzna	Klasa odporności		Paczka	Długość
		ściskanie*	uderzenie*		
	[mm]	[250/450/750 kN]	[L/N]	szt/mb	[m]
RKS 50	50	450	N		6
RKS 75	75	450	N	88/528	6
RKS 110	110	450	N	57/342	6
RKS 125	125	450	N	53/318	6
RKS 160	160	450	N	33/198	6

\*wg.PN-EN61386-24:2010