

# RKZ

## Rury dwuwarstwowe karbowane w zwojach

Rury w kręgach 25/50 m, posiadają zewnętrzną powierzchnię karbowaną i wewnętrzną powierzchnię gładką dla zminimalizowania oporów tarcia. Rury produkowane są w kolorze bazowym czarnym, niebieskim i czerwonym. Wykorzystywane głównie jako ochrona kabla w warunkach terenowych przy małych obciążeniach zewnętrznych oraz w wykopach otwartych jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi. Charakteryzują się elastycznością pozwalającą na montaż zgodnie z kierunkiem trasy wykorzystując naturalny promień gięcia. Dużą zaletą jest nie tylko niski ciężar przy wysokich parametrach wytrzymałościowych, ale również sposób pakowania – kręgi – łatwe w transporcie.



### Informacje:

- kręgi o długości 25 m lub 50 m,
- kolor czarny, niebieski i czerwony,
- złączka w komplecie,
- produkcja zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-24.

### Na indywidualne zamówienie:

- inne długości produkcyjne,
- dowolny kolor (zarówno warstwy zewnętrznej jak i wewnętrznej).

Rury dwuwarstwowe karbowane w zwojach				
Typ rury	Średnica zewnętrzna	Klasa odporności		Długość
		ściskanie*	uderzenie*	
	[mm]	[250/450/750 kN]	[L/N]	[m]
RKZ 50	50	450	N	50/25
RKZ 75	75	450	N	50/25
RKZ 110	110	450	N	50/25
RKZ 125	125	450	N	50/25
RKZ 160	160	450	N	25

\*wg.PN-EN61386-24:2010