

RKZ

Rury dwuwarstwowe karbowane w zwojach

Rury w kręgach 25/50m, posiadają zewnętrzną powierzchnię karbowaną i wewnętrzną powierzchnię gładką dla zminimalizowania oporów tarcia. Rury produkowane są w kolorze bazowym czarnym, niebieskim i czerwonym. Wykorzystywane głównie jako ochrona kabla w warunkach terenowych przy małych obciążeniach zewnętrznych oraz w wykopach otwartych jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi. Charakteryzują się elastycznością pozwalającą na montaż zgodnie z kierunkiem trasy wykorzystując naturalny promień gięcia



Na indywidualne zamówienie:

- ✓ inne długości produkcyjne,
- ✓ dowolny kolor (zarówno warstwy zewnętrznej jak i wewnętrznej).
- ✓ **Możliwość użycia złączki wodoszczelnej.**



Rury dwuwarstwowe karbowane w zwojach				
Typ rury	Średnica zewnętrzna	Klasa odporności		Długość
		ściskanie*	uderzenie*	
	[mm]	[250/450/750]	[L/N]	[m]
RKZ 50	50	450	N	50/25
RKZ 75	75	450	N	50/25
RKZ 110	110	450	N	50/25
RKZ 125	125	450	N	50/25
RKZ 160	160	450	N	25

*wg. PN-EN61386-24:2010